

不定形不燃材

# サンフネール



安全データシート  
(SDS)はこちらから



ロックウール・せっこうプラスター・セメントを主構成材料とし、あらかじめ工場でプレミックスした材料で、使用時に水で混練するだけで簡単にご使用いただけます。

塗り材や充填材等の不燃材を要求されている部位にご使用いただけます。

## 不燃材料認定番号

国土交通大臣認定不燃材料 NM-3256

### 使用方法

- ① 内容物が片寄ることがありますので、水を加える前によく混ぜてください。
- ② サンフネール1に対して、重量比で0.85～0.95の割合で水を加え適度な硬さになるまで混練して下さい。

### 使用上の注意事項

- ① 使用までに水に濡れないようにしてください。
- ② 使用前にすべての安全データシートを読み、理解するまで取り扱わないでください。
- ③ 保護手袋／保護衣／保護眼鏡または保護面／防じんマスクを着用してください。
- ④ 粉じんを吸入しないようにご注意ください。
- ⑤ 取り扱い後はよく手、顔を洗ってください。

### 参考数値 (サンフネール1に対して、重量比0.9の割合で水を加えた場合)

- ① 1袋あたりの練り上がり量…約36L
- ② 1袋あたりの施工量…10mm厚での施工の場合 約3.6㎡