

【下地処理用粘着剤】 太平洋スプレーボンド

太平洋スプレーボンドは吹付工法(半乾式、乾式)で施工する際の下地処理用として開発した粘着剤です。強力な粘着力を発揮しますので、吹き付け施工後の材料の付着力安定性が増大します。また、防錆塗料に対しても強力な粘着効果を発揮します。

標準使用方法

使用方法

- 下地処理剤として使用し、他の材料と混ぜないようにしてください。
- 噴霧機またはローラーで塗布してください。

濃度

- 原液のまま使用してください。

使用量

- 下地1m²当たり50g以上。

乾燥時間

- 下地に塗布後、乳白色から透明に変わるまで養生してください。(表.1参照)

使用上の注意

- 粘着力が強いので必要外の箇所に付かないようにしてください。(特に内装仕上げ材、ガラス等)
- 使用した器具は直ちに水洗いしてください。

性能試験データ(一例)

外観	乳白色エマルジョン
化学組成	アクリル系共重合
固形分	60±1%
粘度	100~500cps(25°C)
ホルムアルデヒド放散等級	F☆☆☆☆

表.1

季節	乾燥時間
春季	30分以上
夏季	10分以上
秋季	30分以上
冬季	60分以上

- 気温、通風の度合により乾燥時間は変わる。
- 透明に変色後は数日経過後も効力は変わらない。

⚠ 安全上の注意



【使用上の注意】

- 輸送時は容器からの漏洩が無い事を確認し、乱暴な取扱いを避け、荷崩れ、転倒、落下しないようにしてください。
- 凍結や、直射日光を避け5°C~40°Cで保管してください。皮張り防止のため、使用後は密閉して貯蔵してください。
- 子供や部外者が近づかない場所に保管してください。
- 沈降している恐れがあるため、使用時は攪拌してご使用ください。

【取扱い上の注意】

- 取扱い中は換気を良くしてください。
- 目、口、皮膚への接触を防止するため、保護メガネ、保護マスク、保護手袋等を着用してください。
- 漏出した場合、乾燥砂、おがくず、ウエス等に吸収させ回収してください。河川、湖沼等へ流出した場合は、地方自治体の担当者に、直ちに連絡を取ってください。
- 洗浄水等の排水は、凝集沈殿、活性汚泥等の処理により清浄にしてから排出してください。その他、水質汚濁防止法、廃棄物処理法の定めに従って廃棄してください。本来の用途以外には、絶対に使用しないでください。
- 万一、目に入った場合や蒸気を吸って気分が悪くなった時、または誤って飲み込んだ場合はできるだけ早く医師の診断を受けてください。
(詳しくは安全データシートをご覧ください)